

# 接近开关产品规格书

<b>客户名称</b>		<b>产品名称</b>	FPS-2512RC
-------------	--	-------------	------------

**动作示意**

客户确认签名

干簧开关	D导通距离	客户选择
1: AT10-15		
2: AT15-20		
3: AT20-25		

动作说明：1、当磁铁接近开关时，开关断开（OFF）。

2、当磁铁远离时，开关导通（ON）。

连接件	型号	客户选用
中国产 (XH)	XH-2.54	
日本产 (JST)	SMP-02V-BC	
韩国产 (SMH)	SMH-250	

注意事项：1、开关安装周边不可以有导磁体（如有导磁体，导通距离将大为减小）。

2、如附近有电机之类配件，请考虑磁场影响。

3、本开关为敏感件，不可冲击敲打，高空跌落，如有请测试。

### MATERIAL SPECIFICATION

1、外壳：ABS塑料/黑色/防火	1、开关状态：C:常闭	1、端子：XH-2.54 外壳：XH-2P
2、灌封：AB环氧树脂	2、负载：5W	2、电线：UL1007-AWG24 黑色
3、温度范围：-20~+80℃	3、最大开关电压：100VDC	3、电线长度：200mm x 2
4、感应距离：	4、最大开关电流：0.25A	4、
5、磁铁：M2314	5、初始电阻：≤200m OHM	5、

认证	制图	审核	版本/发布
ROHS/REACH/CE UL:E125629	郭燕	李屹	2011-8-1

<b>深圳市法思特传感器有限公司</b> SHENZHEN FAST SENSOR CO.,LTD <a href="http://www.szfast.com">http://www.szfast.com</a>	TEL: 0755-33936681/33936683/33936685 FAX: 0755-33936682 EMAIL:rs@szfast.com 李生: 13828793686 贾小姐: 13530699126
---	--